

TROCKNUNG

BAUTROCKNER BT 60



Große Laufräder



KOMPAKTER, ROBUSTER PROFITROCKNER

Der kompakte Bautrockner BT 60 mit stabilem Gehäuse trocknet Räume in Neubauten, während Sanierungs- und Renovierungsarbeiten und nach Wasserschäden. Mit seiner hohen Entfeuchtungsleistung reduziert er die Luftfeuchtigkeit in Räumen schnell und effektiv.

Kompakte Bauweise - robustes, solides Gehäuse

Fahrbar und leicht zu tragen - mit großen Laufrädern und stabilem Griff

Umweltfreundliches Kältemittel - R454c entspricht der F-Gas-Verordnung der EU

ANWENDUNG

- Bau- und Neubautrocknung.
- Renovierung / Sanierung.
- Wohnungsbaugesellschaften.
- Wasserschadensanierung.
- Schmutz und Ortswechsel sind kein Problem für den kompakten Profitrockner.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Entfeuchtungsleistung max. 75 l.
- Umweltfreundliches Kältemittel R454c.
- Kompakte Maße, geringes Gewicht.
- Starkes Gebläse mit 725 m³/h.
- Optionale Pumpe anschließbar.
- Große Laufräder. Stabiler Griff.
- Betriebsstunden- und Energiezähler (kein MID).
- Anschlussmöglichkeit für externen Hygrostat.
- Sehr servicefreundlich.



BT 60

Entfeuchtungsleistung max. (l/24 h)	75
Luftleistung (m ³ /h)	725
Stromaufnahme max. (A)	5,6
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	60
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230 / 50

Weitere technische Daten ab Seite 156

www.heylo.de